



## PLAKA RH Resistente a la Humedad

### Plaka RH - Resistente a la Humedad

#### Descripción

El papel de yeso RH está fabricado con un núcleo de yeso que ha sido tratado especialmente para soportar la humedad, no así el contacto directo con el agua. El papel del frente es de color verde claro para distinguirlo de los paneles de yeso standard.

La placa de yeso RH puede ser utilizada como base para la aplicación de azulejos en áreas secas ó húmedas, como pueden ser baños y regaderas.

Comex Lafarge siempre consciente y comprometida con los desafíos ambientales que enfrentamos en el mundo, presenta la placa de yeso compuesto por papel 100% reciclado, tanto en el frente como en el reverso.

#### Características físicas

- La placa de yeso presenta un espesor nominal de 12.7mm, un ancho nominal de 1.22m, una longitud Standard de 2.44m y un peso nominal de 8.8kg/m<sup>2</sup>.
- La placa de yeso tiene un borde rebajado en los extremos largos que facilita la aplicación del compuesto y de la cinta para juntas, alojándolos y brindando una superficie monolítica.
- La placa de yeso acepta cualquier decoración desde pintura y texturizados hasta laminados plásticos y papel.
- Permite dar formas creativas a superficies en interiores, favoreciendo el diseño, es durable y sencillo de reparar.
- Es una excelente alternativa ya que es liviano y de fácil manejo.

